

Поворотно-откидная фурнитура New UNI-JET

Положение ручки средне-переменное



Базовый уровень противозломеости

Поворотная фурнитура New UNI-JET

Положение ручки средне-переменное



Базовый уровень противозломеости

Откидная фурнитура New UNI-JET

Положение ручки среднее



Базовый уровень противозломеости

1 Петля нижняя универсальная 6-36180-01-0-*

1 Опора нижняя Штырь Ø 3, L=2,5 мм 6-36881-03-0-*

Штырь Ø 6, L=22 мм (усиленная до 150 кг) 6-36882-22-0-*

1 Опора верхняя Штырь Ø 3, L=2,5 мм 6-36026-03-0-*

1 Ось опоры верхней 9-48898-00-0-1

1 Накладки 1,2,3,4 в комплекте 4шт. K-18675-00-0-*

1 Передача угловая FFB = 401-1600 и FFH = 481-2450 6-32021-00-0-1

1 Передача угловая SLK FFB = 280-400 или FFH = 450-480 6-32224-00-0-1

1 Петля верхняя 9 мм 6-36041-**-0-*

13 мм 6-36043-**-0-*

1 Петля ножниц FFB 280- 500 6-36039-24-0-1

501- 750 6-36039-33-0-1

751-1200 6-36039-47-0-1

1201-1600 6-36039-63-0-1

1 Планка ножниц FFB 280- 500 350 6-31512-03-0-1

501- 750 590 6-31512-06-0-1

751- 950 840 6-31512-08-0-1

951-1200 1040 6-31512-10-0-1

1201-1600 1290 6-31512-12-0-1

1 Ножницы дополнительные 1311-1600 8-00734-00-0-1

1 Передача 15 GV FFB GV MV G-22080-00-0-1

480- 590 240- 295 G-22081-00-0-1

591- 750 295- 375 G-22082-00-0-1

751-1200 375- 600 G-22083-00-0-1

951-1450 475- 725 1 G-22084-00-0-1

1201-1700 600- 850 2 G-22085-00-0-1

1451-1950 725- 975 2 G-22086-00-0-1 [1]

1951-2450 975-1225 3 G-22086-00-0-1 [1]

2451-2800 1225 3 G-22086-00-0-1 [1]

1 Удлинитель 250 мм FFB 2451-2700 8-00625-00-0-1 [1]

1 Удлинитель 500 мм FFB 2701-2800 6-32142-00-0-1 [1]

1 Наконечник нижний 180° 6-32303-00-0-1

1 Запор средний DK – нижний FFB Планка MV

280- 750 230 1 6-32012-00-0-1

751-1200 530 1 6-32076-05-0-1

1200-1450 740 1 6-32076-07-0-1

1451-1600 1050 2 6-32076-10-0-1

1 Запор средний – петлевая сторона FFB Планка MV

751-1200 530 1 6-32075-05-0-1

1201-1450 740 1 6-32075-07-0-1

1451-1700 1190 2 6-32075-12-0-1

1701-2100 1450 2 6-32075-15-0-1

2101-2450 1890 3 6-32075-19-0-1

1 2501-2800 215 1 6-32011-00-0-1 [1]

1 2501-2800 2030 4 6-32494-90-0-1 [1]

1 Фиксатор микропроветривания 6-35620-00-0-01 6-34853-00-0-1

1 Планка стопорная Se сталь с функцией откидывания (по профилю)

1 Планка стопорная Se Ahs сплав Zamak (по профилю)

1-9* Планка стопорная стандартная** (по профилю)

1 Микролифт с блокировкой для FFB>751 мм 6-29987-00-0-1

1 Планка упорная микролифта для FFB>751 мм (по профилю)

* - цвет: 7-белый, 5-коричневый, 3-золото, А-бронза.

** - перекрытие 18, 20 или 22 мм.

*** - в зависимости от размера створки

[1] ВНИМАНИЕ!!! При расчете больших створок обязательно воспользуйтесь рекомендациями производителя профильной системы!!!

Запор средний DK нижний

Опора нижняя 3

Петля нижняя универсальная 4

Планка стопорная Se сталь с функцией откидывания

Планка стопорная

1 Петля нижняя универсальная 6-36180-01-0-*

1 Опора нижняя Штырь Ø 3, L=2,5 мм 6-36881-03-0-*

Штырь Ø 6, L=22 мм (усиленная до 150 кг) 6-36882-22-0-*

1 Опора верхняя Штырь Ø 3, L=2,5 мм 6-36026-03-0-*

1 Ось опоры верхней 9-48898-00-0-1

1 Накладки 1,2,3,4 в комплекте 4шт. K-18675-00-0-*

1 Петля поворотная 6-36848-00-0-1

1 Петля верхняя 9 мм 6-36041-**-0-*

13 мм 6-36043-**-0-*

1 Петля средняя 6-36841-**-0-*

1 Комплект накладок средней петли 1,2 (2 шт.) K-18680-00-0-*

Альтернатива петли средней:

Прижим средней скрытый 6-34229-00-0-1

Створная часть скрытого прижима регулируемая (по профилю) 6-32104-00-0-1

Рамная часть скрытого прижима 6-32104-00-0-1

1 Наконечник верхний 90° 1 MV 6-32104-00-0-1

1 Передача 15 GV FFB GV MV G-22080-00-0-1

480- 590 240- 295 G-22081-00-0-1

591- 750 295- 375 G-22082-00-0-1

751-1200 375- 600 1 G-22083-00-0-1

951-1450 475- 725 1 G-22084-00-0-1

1201-1700 600- 850 2 G-22084-00-0-1

1451-1950 725- 975 2 G-22085-00-0-1

1951-2450 975-1225 3 G-22086-00-0-1

1 Наконечник нижний 180° 6-32303-00-0-1

1 Запор средний верхний FFB Планка MV

751-1200 530 1 6-32075-05-0-1

1201-1450 740 1 6-32075-07-0-1

1451-1600 1050 2 6-32075-10-0-1

1 Запор средний Se нижний FFB Планка MV

280- 750 230 1 6-32010-00-0-1

751-1200 530 2 6-32008-05-0-1

1201-1450 740 2 6-32008-07-0-1

1451-1600 1050 2 6-32008-10-0-1

1 Планка стопорная Se сталь (по профилю)

1 Планка стопорная Se Ahs сплав Zamak (по профилю)

1-9* Планка стопорная стандартная** (по профилю)

1 Микролифт с блокировкой для FFB>751 мм 6-29987-00-0-1

1 Планка упорная микролифта для FFB>751 мм (по профилю)

* - цвет: 7-белый, 5-коричневый, 3-золото, А-бронза.

** - перекрытие 18, 20 и 22 мм.

ВНИМАНИЕ!!! При расчете больших створок обязательно воспользуйтесь рекомендациями производителя профильной системы!!!

Опора нижняя 3

Петля нижняя универсальная 4

Планка стопорная Se сталь

Планка стопорная

1 Передача 15 GV FFB GV MV G-22081-00-0-1

591- 750 295- 375 G-22082-00-0-1

751-1200 375- 600 1 G-22083-00-0-1

951-1450 475- 725 1 G-22084-00-0-1

1201-1700 600- 850 2 G-22084-00-0-1

1451-1950 725- 975 2 G-22085-00-0-1

1951-2450 975-1225 3 G-22086-00-0-1

1 Наконечник 90° 6-32104-00-0-1

1 Наконечник 180° 6-32105-00-0-1

1-2* Ножницы откидные** U-76500-00-0-1

Подкладка в фур-й паз для откидных ножиц E-11953-00-0-1

Альтернатива (6-31506-00-0-1)

2 Запор средний FFB Планка MV 6-36838-**-0-*

751-1200 530 1 6-32075-05-0-1

1201-1450 740 1 6-32075-07-0-1

1451-1600 1050 2 6-32075-10-0-1

2-4* Петля откидная** 9 мм 13 мм 6-36839-**-0-*

2-4* Опора верхняя** 6-36026-03-0-*

2-4* Ось опоры верхней** 9-48898-00-0-1

2-4* Комплект накладок откидной петли 1 и 2 (2 шт.)** K-18680-00-0-*

***** Планка стопорная Se сталь** (по профилю)

***** Планка стопорная Se Ahs сплав Zamak** (по профилю)

***** Планка стопорная стандартная** (по профилю)

* - цвет: 7-белый, 5-коричневый, 3-золото, А-бронза.

** - перекрытие 18, 20 или 22 мм.

*** - в зависимости от размера створки

ВНИМАНИЕ!!! При расчете больших створок обязательно воспользуйтесь рекомендациями производителя профильной системы!!!

Планка стопорная

Ножницы откидные

Передача 15 GV

Наконечник 180°

Наконечник 90°

Запор средний

Планка стопорная

Запор средний

Планка стопорная

Ножницы откидные

Подкладка в фур-й паз для откидных ножиц

Передача JET 15 GV поворотная

Альтернатива:

1 Передача JET 15 GV поворотная (при FFB < 750) FFB MV G-19643-04-0-1

300- 500 2 G-19643-06-0-1

501- 700 2 G-19643-08-0-1

701- 900 2 G-19643-10-0-1

901-1100 3 G-19643-12-0-1

1101-1300 3 G-19643-14-0-1

1301-1500 3 G-19643-16-0-1

1501-1700 3 G-19643-18-0-1

1701-1900 4 G-19643-20-0-1

1901-2100 4

Петля откидная 1

Петля откидная 2

Опора верхняя/средняя с осью 1

Опора верхняя/средняя с осью 2

Опора верхняя/средняя с осью 1

Опора верхняя/средняя с осью 2